

<b>DUCATI MONSTER 696</b>	
<b>Motore - Engine</b>	
Tipo / Type	Bicilindrico a L, distribuzione Desmodromica 2 valvole per cilindro, raffreddamento ad aria / L-Twin cylinder, 2 valve per cylinder Desmodromic, air cooled
Cilindrata / Displacement	696 cc
Alesaggio x Corsa / Bore x Stroke	88 x 57,2 mm / 88 x 57.2mm
Rapporto di compressione / Compression Ratio	10,7:1 / 10.7:1
*Potenza / *Power	58,8 kW - 80 CV @ 9000 giri/min 58.8kW - 80hp @ 9000 rpm
*Coppia / *Torque	69 Nm - 7,0 Kgm @ 7750 giri/min 7.0kgm - 50.6lb-ft @ 7750 rpm
Alimentazione / Fuel injection	Iniezione elettronica Siemens corpo farfallato 45 mm / Siemens electronic fuel injection, 45mm throttle body
Scarico / Exhaust	2 silenziatori in alluminio / 2 aluminum mufflers
Omologazioni / Emissions	Euro 3
Trasmissione - Transmission	
Cambio / Gearbox	6 marce / 6-speed
Rapporti / Ratio	1a 32/13, 2a 30/18, 3a 28/21, 4a 26/23, 5a 22/22, 6a 24/26 1st 32/13, 2nd 30/18, 3rd 28/21, 4th 26/23, 5th 22/22, 6th 24/26
Trasmissione primaria / Primary drive	Ingranaggi a denti dritti; Rapporto 1,85:1 / Straight cut gears; Ratio 1.85:1
Trasmissione secondaria / Final drive	Catena; Pignone 15; Corona 45 Chain; Front sprocket 15; Rear sprocket 45
Frizione / Clutch	APTC multidisco in bagno d'olio con comando idraulico / APTC wet multiplate with hydraulic control
<b>Veicolo - Chassis</b>	
Telaio / Frame	Traliccio in tubi di acciaio / Hybrid-Trellis frame
Interasse / Wheelbase	1450 mm / 57.1 in
Inclinazione canotto / Rake	24°
Angolo di sterzo / Steering angle	32°
Sospensione anteriore / Front suspension	Forcella Showa a steli rovesciati da 43 mm / Showa 43mm upside-down forks
Escursione ruota anteriore / Front wheel travel	120mm / 4.7in
Ruota anteriore / Front wheel	Lega leggera a 3 razze 3,50 x 17 / 3-spoke light alloy 3.50 x 17
Pneumatico anteriore / Front tyre	120/60 ZR 17
Sospensione posteriore / Rear suspension	Progressiva con monoammortizzatore Sachs regolabile nel precarico e in estensione / Progressive linkage with preload and rebound Sachs adjustable monoshock
Escursione ruota posteriore / Rear wheel travel	148mm / 5.8in
Ruota posteriore / Rear wheel	Lega leggera a 3 razze 4,50 x 17 3-spoke light alloy 4.50 x 17
Pneumatico posteriore / Rear tyre	160/60 ZR 17
Freno anteriore / Front brake	2 dischi da 320 mm, pinza radiale a 4 pistoncini / 2 x 320mm discs, 4-piston radial caliper
Freno posteriore / Rear brake	Disco da 245 mm, pinza a 2 pistoncini / 245mm disc, 2-piston caliper
Capacità serbatoio benzina / Fuel tank capacity	15 l (di cui 3,5 l di riserva) / 15 l (of which 3,5 l reserve) / 3.8 US gal (of which 0.9 US gal reserve)
** Peso a secco / ** Dry weight	161Kg / 355lbs
Altezza sella / Seat height	770mm / 30.3in
Altezza max / Max height	1129mm / 44.0in
Lunghezza max / Max length	2100mm / 82.7in
Strumentazione / Instruments	Cruscotto digitale con: contachilometri, contagiri, orologio, intervalli manutenzione, temperatura olio, trip fuel, temperatura aria, cronometro, spia pressione olio, spia riserva, spia frecce, spia folle, spia over rev, immobilizer. Predisposizione per sistema acquisizione dati (DDA) / Digital unit displaying: Speedometer, rev counter, clock, scheduled maintenance warning, oil temperature, trip fuel, air temperature, lap time, warning light for low oil pressure, fuel level, fuel reserve, neutral, turn signals, overrev, immobilizer. Ready for DDA system.
Garanzia / Warranty	2 anni chilometraggio illimitato / 2 years unlimited mileage
Versioni / Versions	Biposto / Dual seat
<small>* Dati rilevati al banco inerziale. / * Data calculated using an inertia dynamometer.</small>	
<small>** Ducati indica il peso delle moto esclusi batteria, lubrificanti e liquidi di raffreddamento per i modelli raffreddati a liquido. / ** The weight excludes battery, lubricants and coolant for liquid cooled models.</small>	