

	DUCATI HYPERMOTARD 796
Motore	
Tipo	Bicilindrico a L, distribuzione Desmodromica 2 valvole per cilindro, raffreddamento ad aria
Cilindrata	803 cc
Alésaggio x Corsa	88x66mm
Rapporto di compressione	11:1
*Potenza	81 cv (59,6kW) @ 8000 rpm
*Coppia	7,7kgm (75,5Nm) @ 6250 rpm
Alimentazione	Iniezione elettronica Siemens, corpo farfallato 45mm
Scarico	Impianto di scarico '2 in 1 in 2' alleggerito, con catalizzatore e doppia sonda lambda.
Omologazioni	Euro 3
Trasmissione	
Cambio	6 marce
Rapporti	1=32/13 2=30/18 3=28/21 4=26/23 5=22/22 6=24/26
Trasmissione primaria	Ingranaggi a denti dritti, Rapporto 1,85:1
Trasmissione secondaria	Catena, Pignone 15, Corona 41
Frizione	APTC multidisco a bagno d'olio con comando idraulico
Veicolo	
Telaio	Traliccio in tubi di acciaio
Interasse	1455mm
Inclinazione	24°
Angolo di sterzo	70°
Sospensione anteriore	Forcella Marzocchi a steli rovesciati da 43mm
Escursione ruota anteriore	165mm
Ruota anteriore	Lega leggera a 5 razze 3,50x17
Pneumatico anteriore	120/70 ZR17
Sospensione posteriore	Progressiva con monoammortizzatore Sachs regolabile. Forcellone monobraccio in alluminio
Escursione ruota posteriore	141mm
Ruota posteriore	Lega leggera a 5 razze 5,50x17
Pneumatico posteriore	180/55 ZR17
Freno anteriore	2 dischi semiflottanti da 305mm, pinze Brembo ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie
Freno posteriore	Disco da 245mm, pinza a 2 pistoncini

	DUCATIHYPERMOTARD 796
Capacità serbatoio	12,4l - 3.3 gallon (US)
**Peso a secco	167kg
Altezza sella	825mm
Altezza max	1155mm
Lunghezza max	2120mm
Strumentazione	Contachilometri, contagiri, orologio, intervalli manutenzione, temperatura olio, spia pressione olio, livello batteria, spia riserva, trip fuel, spia frecce, spia folle, diagnostica impianto iniezione, memorizzazione tempi sul giro, funzione spegnimento automatico luci dopo 60 sec key-on, immobilizer (due sole chiavi). I tasti di gestione del menu funzioni cruscotto sono integrati nel blocchetto comandi sinistro. Predisposizione per sistema acquisizione dati (DDA).
Garanzia	2 anni chilometraggio illimitato
Versioni	Biposto